


CUCHARONES DE ALTO VOLTEO

HIGH DUMP BUCKETS

CA 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150

LH | MM | HL



PowerAttachments®

Expertos en implementos
Attachments experts



APLICACIONES

Cucharón diseñado para aumentar la altura de descarga de la máquina portante, consiguiendo descargar en camiones, dúmpers, tolvas, etc., con una altura superior al alcance original.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación robusta con cuchilla antidesgaste.
- Aumenta la altura de descarga de 80 a 120cm.
- 3 versiones disponibles por ancho LH / MM / HL:
1800kg. x m³ / 1000kg. x m³ / 400kg. x m³
- Dos cilindros hidráulicos protegidos.
- Conexiones hidráulicas minicargadora. A+B.
- Enganche universal tipo minicargadora SSL.

APPLICATIONS

Bucket designed for increase the original dump height in the carrier machine, to be able to dump into trucks, dump trucks, hoppers, etc., with a greater height at the standard dump height.

FEATURES

- Robust fabrication with antiwear blade.
- Dump heightness increase from 80 to 120cm.
- Three version available by width LH / MM HL:
1800kg. x m³ / 1000kg. x m³ / 400kg. x m³
- Universal attach type skid steer loader.

| MODELOS / MODELS | CA-1550 LH/MM/HL | CA-1700 LH/MM/HL | CA-1850 LH/MM/HL | CA-2000 LH/MM/HL | CA-2150 LH/MM/HL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| • Ancho total (mm) / Total width (mm) | 1550 | 1700 | 1850 | 2080 | 2150 |
| • Capacidad (lts) / Capacity (lts) | 300/420/520 | 410/470/690 | 560/780/1060 | 850/1100/1024 | 870/1160/1280 |
| • Presión máxima (bar) / Maximum pressure (bar) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| • Peso (kg) / Weight (kg) | 240/260/290 | 275/300/340 | 320/345/390 | 375/410/460 | 440/480/535 |

Expertos en implementos
Attachments experts

